



Designová kruhová svítidla pro přímo/nepřímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Svítidla jsou vybavena evropskými kvalitními LED moduly a LED drivers nejvyšší kvality. Svítidla se vyrábějí v různých modifikacích, je možno vybírat z teploty chromatičnosti, indexu podání barev, průměru a v neposlední řadě ze široké palety barevných variant.

■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005
- stříbrná RAL 9006
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

■ Kryt:

- hladký opálový kryt

■ Elektrické zapojení:



- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

■ LED zdroj:


- 3000K
- 4000K

■ Průměry:

- 250 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 850 mm



AL2231B



AL2233B

■ Kompletní svítidla - přisazená nebo závěsná verze pro přímé osvětlení:

Kód produktu	Popis	Průměr (mm)	W	lm
AL22V250TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	250	26	4 470
AL22N250TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	250	13	2 310
AL22V450TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	450	34	5 370
AL22N450TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	450	16	2 840
AL22V550TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	550	60	9 160
AL22N550TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	550	28	4 880
AL22V850TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	850	112	20 940
AL22N850TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	850	60	11 700

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * X nahradte číslem požadovaného elektrického zapojení.

* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

■ Kompletní svítidla - přisazená verze pro přímo/nepřímé osvětlení - aura:

Kód produktu	Popis	Průměr (mm)	W	lm
AL22AV250TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	250	26	4 470
AL22AN250TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	250	13	2 310
AL22AV450TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	450	34	5 370
AL22AN450TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	450	16	2 840
AL22AV550TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	550	60	9 160
AL22AN550TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	550	28	4 880
AL22AV850TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	850	112	20 940
AL22AN850TBX	MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5= stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury.	850	60	11 700

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * X nahradte číslem požadovaného driveru.


* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

■ Jednotlivé komponenty - závěs:


Kód produktu	Popis
AL2231B	sada pro zavěšení do společné stropní krabičky, 3x lanko + 1x přívodní kabel, délka 1200mm, 2=černá, 3=bílá, 5=stříbrná, 0=RAL dle výběru
AL2233B	sada pro zavěšení do 3 bodů, 3x lanko + 1x přívodní kabel, délka 1200mm, 2=černá, 3=bílá, 5=stříbrná, 0=RAL dle výběru

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * 0 nahradte číslem požadovaného elektrického zapojení.

* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.



AL2231B



AL2233B