

# MEDIUM L-V

vestavná svítidla

alva**PRO** s.r.o.



Vestavná svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z extrudovaného hliníkového profilu s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Pro snížení oslnění UGR je možno MEDIUM L - V vybavit mikropřismatickým krytem. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Na přání je možno instalovat prvky Casabmi, díky které je možno svítidla nastavovat a ovládat pomocí mobilní aplikace.

## ■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005 mat
- stříbrná RAL 9006
- stříbrný elox
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

## ■ Kryt:

- hladký opálový kryt
- satine mikropyramida

## ■ Elektrické zapojení:

- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

## ■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K

## ■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte



■ **Kompletní svítidla:**

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL4LVK618TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 21W/1722lm, L=618mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	618	21	1722
AL4LNK618TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 11W/861lm, L=618mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	618	11	861
AL4LVK960TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 32W/2755lm, L=960mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	960	32	2755
AL4LNK960TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 17W/1378lm, L=960mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	960	17	1378
AL4LVK1188TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 36W/3444lm, L=1188mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1188	36	3444
AL4LNK1188TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 21W/1722lm, L=1188mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1188	21	1722
AL4LVK1530TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 49W/4477lm, L=1530mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1530	49	4477
AL4LNK1530TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 27W/2239lm, L=1530mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1530	27	2239
AL4LVK1758TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 55W/5166lm, L=1758mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1758	55	5166
AL4LNK1758TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 30W/2583lm, L=1758mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1758	30	2583
AL4LVK2328TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 71W/6888lm, L=2328mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2328	71	6888
AL4LNK2328TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 36W/3444lm, L=2328mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2328	36	3444
AL4LVK2898TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 87W/8610lm, L=2898mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2898	87	8610
AL4LNK2898TBX	svítidlo MEDIUM L - V LED 46W/4305lm, L=2898mm, 1=satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2898	46	4305

\* K nahradte číslem označující typ krytu \* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, \* B nahradte číslem požadované barvy svítidla, \* X nahradte číslem požadovaného driveru.

Pro nabídku více délek nás, prosím, kontaktujte.