

MINI

samostatná závěsná a přisazená svítidla

alva**PRO** s.r.o.



Subtilní přisazená nebo závěsná svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla je možno vybavit LED zdroji s různými teplotami chromatičnosti a výkony. Při výběru kompletního svítidla je v ceně odnímatelný LED modul, který zaručí snadnou instalaci a případně snadný servis.

■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005 mat
- stříbrný elox
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

■ Kryt:

- hladký opálový kryt

■ Elektrické zapojení:


- 24V

■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K
- 6000K

■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte



■ Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL29N450RTB	MINI LED 24V, L=450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	450	7	977
AL29V450RTB	MINI LED 24V, L=450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	450	12	1728
AL29N950RTB	MINI LED 24V, L=950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	950	14	2062
AL29V950RTB	MINI LED 24V, L=950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	950	24	3648
AL29N1450RTB	MINI LED 24V, L=1450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1450	21	3147
AL29V1450RTB	MINI LED 24V, L=1450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1450	36	5568
AL29N1950RTB	MINI LED 24V, L=1950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1950	28	4262
AL29V1950RTB	MINI LED 24V, L=1950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1950	48	7488
AL29N2450RTB	MINI LED 24V, L=2450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2450	35	5317
AL29V2450RTB	MINI LED 24V, L=2450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2450	60	9408
AL29N2950RTB	MINI LED 24V, L=2950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2950	42	6402
AL29V2950RTB	MINI LED 24V, L=2950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2950	72	11328

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla

Pro nabídku více délek nás, prosím, kontaktujte.

■ Jednotlivé komponenty:

AL8929032	přisazený / závěsný hliníkový profil, černá RAL 9005 mat L=3000mm
AL8929033	přisazený / závěsný hliníkový profil, bílá RAL 9003 mat, L=3000mm
AL8929034	přisazený / závěsný hliníkový profil, elox, L=3000mm
AL892706	opálový kryt, L=3000mm
AL892707	opálový kryt, L=5000mm
AL892708	přímá spojka
AL892709	L spojka horizontální - vnitřní + vnější
AL892710	L spojka vertikální
AL892711	koncovka, barva bílá
AL892712	koncovka, barva černá
AL892713	koncovka, barva šedá
AL892714	lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm
AL892715B	lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006

■ LED pásek :

AL912714T	LED, 14W/m, 2170lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K
AL912724T	LED, 24W/m, 3840lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla

Pro nabídku LED napaječů nás, prosím, kontaktujte.